

# TOTAL

## NETTOYANT INJECTEURS ET CARBURATEUR

### ADDITIF MULTIFONCTIONNEL POUR ESSENCES

#### Caractéristiques

---

|                                      |               |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Aspect                               | liquide Brun  | Visuelle  |
| Masse vol. à 15°C, g/cm <sup>3</sup> | 0.780 – 0.830 | NFT 60101 |
| Point d'éclair, °C                   | > 62          | EN 22719  |

#### Propriétés

---

**TOTAL NETTOYANT INJECTEURS ET CARBURATEUR** est un détergent pour essences développé avec l'Institut Français du Pétrole particulièrement adapté pour prévenir ou réduire les problèmes engendrés par les dépôts qui peuvent s'accumuler sur les soupapes d'admission.

**TOTAL NETTOYANT INJECTEURS ET CARBURATEUR** présente les avantages suivants démontrés au laboratoire et lors de nombreux essais flotte ayant représenté plusieurs centaines de milliers de kilomètres :

- réduit de façon significative la formation de dépôts sur les soupapes d'admission et le système d'alimentation (60 % en moyenne), élimine les dépôts déjà constitués,
- élimine les dépôts présents dans les carburateurs ou injecteurs (effet clean up) et maintient la propreté du système d'alimentation (effet keep clean),
- réduit la consommation de carburant (2 à 4 % selon le véhicule) et les émissions polluantes (monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés),
- améliore l'agrément de conduite et réduit les coûts de maintenance,
- protège le système d'alimentation contre la corrosion.

**TOTAL NETTOYANT INJECTEURS ET CARBURATEUR** ne modifie pas les autres caractéristiques du carburant (indice d'octane, stabilité, émulsionnabilité...).

#### Mode d'emploi

---

**Dosage recommandé : 250ml tous les 2000 km**

# TOTAL

## NETTOYANT INJECTEURS ET CARBURATEUR

### MISE EN ŒUVRE

**TOTAL NETTOYANT INJECTEURS ET CARBURATEUR** peut être stocké et manipulé jusqu'à une température de -25°C. L'acier au carbone ou inoxydable, le polyéthylène, le polypropylène, le téflon pourront être utilisés pour la réalisation des capacités de stockage et systèmes d'injection.

L'utilisation de caoutchoucs (naturels ou synthétiques) et de polystyrène devra être évitée.

**TOTAL NETTOYANT INJECTEURS ET CARBURATEUR** pourra être injecté dans les réservoirs de stockage avant leur remplissage.

### PRECAUTIONS

**TOTAL NETTOYANT INJECTEURS ET CARBURATEUR** ne présente pas de risque particulier mais comme pour tout additif ou produit pétrolier, il est prudent lors de sa manipulation d'éviter tout contact avec les yeux et la peau et de ne pas inhaler les vapeurs. Le port d'équipement de protection (gants, lunettes) est recommandé pendant la manipulation du produit.

Pour obtenir d'autres précisions relatives aux conditions de manipulation et à la toxicologie du produit, prière de consulter la fiche de données sécurité correspondante.

### Conditionnement

---

Flacon de 250 mL en aluminium

### Classification

---

Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.